




فرن بڈت ان
دليل المستخدم

FG-11FMX



المحتويات

3	1. إرشادات السلامة.....
3	1.1 تحذيرات السلامة العامة.....
4	1.2 تحذيرات التثبيت.....
5	1.3 أثناء الاستخدام.....
6	1.4 أثناء التنظيف والصيانة.....
7	2. التركيب والإعداد للاستخدام.....
7	2.1 إرشادات لفني التركيب.....
7	2.2 تركيب الفرن.....
8	2.3 التوصيل الكهربائي والسلامة.....
10	3. مزايا المنتج.....
11	4. استخدام المنتج.....
11	4.1 عناصر التحكم في الفرن.....
12	4.2 جدول الطهي.....
12	4.3 استخدام المؤقت الرقمي.....
14	4.4 الملحقات.....
16	5. التنظيف والصيانة.....
16	5.1 التنظيف.....
17	5.2 الصيانة.....
18	6. استكشاف الأخطاء وإصلاحها والنقل.....
18	6.1 استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....
18	6.2 النقل.....

1. إرشادات السلامة

- يُرجى قراءة جميع الإرشادات بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ بها في مكان مناسب للرجوع إليها عند الضرورة.
- تم إعداد هذا الدليل لأكثر من طراز، لذا فإن جهازك قد لا يتضمن بعض المزايا الموصوفة أعلاه. ولهذا السبب، من المهم إيلاء اهتمام خاص لأي أرقام أثناء قراءة دليل التشغيل.

1.1 تحذيرات السلامة العامة

- هذه الأجهزة يمكن استخدامها من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ومن قبل الأشخاص ذوي القدرات المادية والحسية والعقلية المنخفضة أو الذين ليس لديهم الخبرة والمعرفة إذا ما تم الإشراف عليهم أو إعطائهم التعليمات المناسبة الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المعنية. لا يجب على الأطفال العبث بالجهاز. لا يجب على الأطفال تنظيف وصيانة الجهاز دون إشراف.
- **⚠ تحذير:** أثناء الاستخدام يصبح الجهاز والأجزاء القريبة منه ساخنة. يجب مراعاة تفادي لمس الأجزاء الساخنة. يجب أن تبقى الأطفال الأقل من 8 سنوات من العمر بعيدة ما لم يتم الإشراف عليهم بشكل مستمر.
- **⚠ تحذير:** خطر الحريق: لا تقم بتخزين المواد على أسطح الطهي.
- **⚠ تحذير:** إذا كان السطح مشققاً، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز لتجنب احتمال حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بتشغيل الجهاز بمؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بُعد منفصل.
- أثناء الاستخدام، سيصبح الجهاز ساخناً. يجب مراعاة تفادي لمس الأجزاء الساخنة داخل الموقد.
- قد تصبح المقابض ساخنة بعد فترة قصيرة أثناء الاستخدام.
- لا تستخدم منظفات كاشطة قاسية أو مسحوق حاك لتنظيف زجاج الباب والسطح الآخر. يمكن أن تؤدي إلى كشط الأسطح، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تكسير زجاج الباب أو تلف الأسطح.
- لا تستخدم المنظفات البخارية لتنظيف الجهاز.
- **⚠ تحذير:** لتجنب احتمال التعرض لصدمة كهربائية، تأكد من أن الجهاز مغلقاً قبل استبدال المصباح.
- **⚠ تنبيه:** قد تكون الأجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة عند الطبخ أو

الشوي. اجعل الأطفال الصغار بعيدًا عن الجهاز عندما يكون قيد الاستخدام.

- تم إنتاج الجهاز الخاص بك وفقًا لجميع المعايير واللوائح المحلية والدولية المعمول بها.

- ينبغي أن يُنفذ أعمال الصيانة والإصلاح فقط من قبل فنيي الخدمة المعتمدين. قد تشكل أعمال التركيب والإصلاح التي تتم من قبل فنيين غير مصرح لهم خطورة. لا تقم بتغيير أو تعديل مواصفات الجهاز بأي شكل من الأشكال. يمكن أن تسبب واقيات الموقد غير المناسبة حوادث.

- قبل توصيل جهازك، تأكد من تطابق ظروف التوزيع المحلية (طبيعة وضغط الغاز أو جهد وتردد الكهرباء) مع مواصفات الجهاز. مواصفات هذا الجهاز مكتوبة على الملصق.

⚠تنبيه: تم تصميم هذا الجهاز فقط لطهي الطعام، ولغرض الاستخدام المنزلي المحلي والداخلي فقط. وينبغي ألا تستخدم لأي غرض آخر أو في أي تطبيق آخر، مثل الاستخدام غير المحلي أو في بيئة تجارية أو أثناء تدفئة الغرفة.

- لا تستخدم مقابض باب الفرن لرفع الجهاز أو تحريكه.
- تم اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان سلامتك. نظرًا لأن الزجاج قد يكسر، ينبغي أن تكون حذرًا أثناء التنظيف لتجنب الخدش. تجنب الاصطدام أو الطرق على الزجاج بالملحقات.

- تأكد من أن سلك التيار الكهربائي غير محشور أو تالف أثناء التركيب. إذا تعرض سلك التيار الكهربائي للتلف، فيجب استبداله بواسطة جهة التصنيع أو وكيل الصيانة المعتمد لديها أو شخص آخر مؤهل تجنبًا لحدوث المخاطر الكهربائية.

- لا تدع الأطفال يتسلقون على باب الفرن أو يجلسون عليه عندما يكون مفتوحًا.

- يرجى إبقاء الأطفال والحيوانات بعيدًا عن هذا الجهاز.

1.2 تحذيرات التثبيت

- لا تقم بتشغيل الجهاز قبل الانتهاء من تركيبه.
- يجب تركيب الجهاز بواسطة فني معتمد. لن يتحمل المصنع أية مسؤولية عن أية أضرار قد تنتج عن الوضع غير الصحيح وعن التركيب بواسطة أشخاص غير معتمدين.

- عندما يتم إخراج الجهاز من العبوة، تأكد من أنه لم يتلف أثناء النقل. في حالة وجود أي عيب، فلا تستخدم الجهاز واتصل فورًا بوكيل

الخدمة المؤهل. قد تكون المواد المستخدمة في التغليف (نيلون أو دبابيس الدباسة أو ستريوفوم، إلخ) ضارة للأطفال ويجب جمعها والتخلص منها على الفور.

- احمِ جهازك ضد العوامل الجوية. لا تعرضه لأشعة الشمس والأمطار والثلوج والغبار أو الرطوبة المفرطة.
- أي مواد (أي الخزائن) محيطة بالجهاز يجب أن تكون قادرة على تحمل درجة حرارة بحد أدنى 100 درجة مئوية.
- يجب ألا يتم تثبيت الجهاز خلف باب مُزخرف، لتجنب ارتفاع درجة الحرارة.

1.3 أثناء الاستخدام


- عند استخدامك الفرن لأول مرة قد تلاحظ رائحة ضعيفة. هذا طبيعي تمامًا و سببه مواد العزل على عناصر السخان. نقترح أنه قبل استخدام الفرن الخاص بك لأول مرة، أن تتركه فارغًا وتضبطه على أعلى درجة حرارة لمدة 45 دقيقة. تأكد من تهوية البيئة التي يتم تركيب الفرن فيها بشكل جيد.
- توخ الحذر عند فتح باب الفرن أثناء أو بعد الطهي. قد يسبب البخار الساخن الناتج من الفرن حروقًا.
- لا تضع مواد قابلة للاشتعال أو الاحتراق، داخل أو بالقرب من الجهاز عند تشغيله.
- دائمًا استخدم قفازات الفرن لإزالة واستبدال الطعام في الفرن.
- لا يبطن الفرن في أي ظرف من الظروف بورق الألومنيوم لكي لا يحدث ارتفاع في درجة الحرارة.
- لا تضع الأطباق أو صواني الخبز مباشرة على هيكل الفرن أثناء الطبخ. حيث يصبح الهيكل ساخناً للغاية مما قد يؤدي إلى تلف المنتج.
-  لا تترك الشعلة دون رقابة أثناء الطهي مستخدمًا زيوت صلبة أو سائلة. فقد تؤدي للاشتعال في حالات السخونة الشديدة. لا تصب الماء أبدًا على اللهب الذي ينتج عن اشتعال الزيت، وبدلاً من ذلك قم بإيقاف تشغيل جهاز الطهي وتغطية المقلاة بغطائها أو ببطانية حريق.
- إذا كان الجهاز لن يستخدم لفترة طويلة، فأدر مفتاح التحكم الرئيسي على وضع إيقاف التشغيل.
- تأكد من أن مقابض التحكم بالجهاز دائماً في وضع "0" (الإيقاف) عند عدم استخدامه.

- تميل الصواني عند سحبها. احرص على عدم انسكاب أو سقوط الطعام الساخن أثناء إزالته من الأفران.
- لا تضع أي شيء على باب الفرن عند يكون مفتوحًا. فهذا يمكن أن يُخلّ بتوازن الفرن أو يتلف الباب.
- لا تعلق المناشف أو مناشف الأطباق أو الملابس على الجهاز أو على المقابض.

1.4 أثناء التنظيف والصيانة

- تأكد من إيقاف تشغيل جهازك من التيار الكهربائي قبل تنفيذ عمليات التنظيف والصيانة.
- لا تقم بإزالة مقابض التحكم بالموقد لتنظيف لوحة التحكم.
- للحفاظ على كفاءة وسلامة الجهاز الخاص بك، ننصحك دائمًا باستخدام قطع الغيار الأصلية والاتصال بوكلاء الخدمة المعتمدين في حالة الحاجة إلى ذلك.

إعلان الاتحاد الأوروبي للمطابقة

نقر أن منتجاتنا تفي بالموصفات الأوروبية والقرارات والقواعد السارية والمتطلبات المدرجة في المعايير ذات الصلة. 

تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام في أغراض الطهي فقط. وأي استخدام آخر (مثل استخدام الموقد لتدفئة الغرفة) يعتبر استخدامًا غير سليم وخطيرًا.

 تنطبق إرشادات التشغيل على عدة طرازات. قد تلاحظ اختلافات بين هذه الإرشادات والطراز الخاص بك.

التخلص من جهازك القديم

تشير العلامة الموجودة على المنتج أو على غلافه إلى أن هذا المنتج يجب ألا يتم التعامل معه كمخلفات منزلية. أو يجب تسليمه إلى نقطة التجميع الخاصة بإعادة معالجة الأدوات الكهربائية والإلكترونية. وبالتأكد من أن المنتج يتم التخلص منه بشكل صحيح، ستساعد على منع الآثار السلبية الضارة بالبيئة وبصحة الإنسان، وهو ما قد ينجم عن التعامل غير السليم في التخلص من هذا المنتج. للحصول على مزيد من المعلومات حول طريقة معالجة هذا المنتج، يُرجى الاتصال بمركز الخدمة في منطقتك وخدمة التخلص من الأجهزة المنزلية أو التاجر الذي اشتريته منه المنتج.



2. التركيب والإعداد للاستخدام

• تأكد من عدم وجود أي مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال في مكان قريب للغاية من الجهاز، مثل الستائر أو الزيت أو القماش، إلخ، الذي سرعان ما تشتعل فيه النيران.

• يجب أن يكون سطح المطبخ والأثاث المحيط بالجهاز مصنوعاً من مواد مقاومة لدرجات الحرارة الأعلى من 100 درجة مئوية.

• لا ينبغي تثبيت الجهاز مباشرة فوق غسالة صحن، أو ثلاجة، أو فريزر، أو غسالة ملابس أو مجفف ملابس.

2.2 تركيب الفرن

يتم تزويد الأجهزة بعدة التركيب ويمكن تركيبها في سطح المطبخ بالأبعاد المناسبة. تتوفر أبعاد تركيب الموقد والفرن أدناه.

A (مم)	557	الحد الأدنى/الأقصى F (مم)	560/580
B [مم]	550	الحد الأدنى G (مم)	555
C (مم)	595	الحد الأدنى H/I (مم)	600/590
D (مم)	575	الحد الأدنى J/K (مم)	5/10
E (مم)	576		

تحذير: يجب تركيب هذا الجهاز من قبل أفراد الخدمة المعتمدين أو الكهربائي المؤهل وفقاً للإرشادات في هذا الدليل مع الالتزام باللوائح المحلية الحالية.

• قد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى حدوث ضرر أو تلف، ولا يتحمل المصنع أية مسؤولية ولن يكون الضمان ساري المفعول.

• قبل الشروع في التركيب، تأكد من توافق ظروف التوزيع الكهربائي المحلي (الجهد الكهربائي والتردد) مع إعدادات ضبط الجهاز. شروط تشغيل الجهاز مكتوبة على بطاقة تصنيف الطاقة والجهد الكهربائي.

• يجب الالتزام بالقوانين والقرارات والمرايير والمعايير السارية في دولة الاستخدام (لوائح السلامة، إعادة التدوير الصحيح وفقاً للوائح، إلخ).


• إذا كان المنتج محتويًا على أدلة الرفوف القابلة لل فك (حوامل الأسلاك) وكان دليل المستخدم مشتملاً على وصفات مثل الزبادي، فمن الضروري إزالة حوامل الأسلاك وتشغيل الفرن في وضع طبخ محدد. معلومات إزالة رفوف الأسلاك موجودة في قسم التنظيف والصيانة.


2.1 إرشادات لفني التركيب

إرشادات عامة

• بعد إزالة مواد التعبئة من الجهاز وملحقاته، تأكد من عدم تلف الجهاز. إذا راودتك أي شكوك بشأن تلف الجهاز؛ فلا تستخدمه واتصل بأحد أفراد الخدمة المعتمدين أو الفني المؤهل على الفور.


التركيب تحت سطح مطبخ





- لا تستخدم المحوّلات ولا المشتركات ولا أسلاك التوصيل.
- يجب أن يبقى سلك التيار الكهربائي بعيداً عن الأجزاء الساخنة من الجهاز، ولا ينبغي تثبيته أو ضغطه. خلاف ذلك، قد يتلف السلك، مما قد يتسبب في حدوث قصر الدائرة الكهربائية.
- إذا لم يكن الجهاز موصلاً بالتيار الكهربائي بقابس، فيجب استخدام مفتاح فصل لكل الأقطاب (مع تباعد اتصال بمقدار 3 مم على الأقل) من أجل تلبية لوائح السلامة.
- تم تصميم الجهاز لإمدادات الطاقة التي تبلغ . إذا كان الإمداد مختلفاً 220-240V، فاتصل بأفراد الخدمة المعتمدين أو كهربائي مؤهل.
- يجب أن يكون كابل الطاقة (H05VV-F) طويلاً بما فيه الكفاية ليتم توصيله بالجهاز، حتى لو كان الجهاز قائماً على الجزء الأمامي لخزانته.
- تأكد من أن جميع التوصيلات مشدودة بشكل كافٍ.
- تثبت كابل الإمداد في مشبك الكابل ثم أغلق الغطاء.
- يتم وضع توصيلة الصندوق الطرفي على الصندوق الطرفي.

1. بعد إجراء التوصيلات الكهربائية، أدخل الفرن في الكابينة بدفعه للأمام. افتح باب الفرن وأدخل مساميرين في الفتحات الموجودة على إطار الفرن. عندما يلامس إطار المنتج السطح الخشبي للخزانة، قم بإحكام ربط المسامير.




2.3 التوصيل الكهربائي والسلامة

- تحذير:** يجب تنفيذ عملية التوصيل الكهربائي لهذا الجهاز من قبل أحد أفراد الخدمة المعتمدين أو الكهربائي المؤهل وفقاً للإرشادات في هذا الدليل مع الالتزام باللوائح المحلية الحالية.
- تحذير:** يجب تأريض الجهاز.

- قبل توصيل الجهاز بإمداد الطاقة، ينبغي التحقق من تقدير الجهد الكهربائي للجهاز (مطبوع على لوحة تعريف الجهاز) لمطابقة الجهد الكهربائي لإمداد التيار الكهربائي المتاح، ويجب أن تكون الأسلاك الكهربائية الرئيسية قادرة على التعامل مع تقدير قدرة الجهاز (المُشار إليها أيضاً على لوحة التعريف).

- أثناء التركيب، يُرجى التأكد من استخدام الكابلات المعزولة. فالتوصيل غير الصحيح قد يتلف الجهاز. إذا تلف كابل التيار الكهربائي وكان بحاجة إلى استبدال، فيجب أن يتم ذلك من قبل شخص مؤهل.



3. مزايا المنتج


مهم: تختلف مواصفات المنتج وقد يختلف مظهر الجهاز عن ذلك الموضح في الأشكال أدناه.
قائمة المكونات




1. لوحة التحكم

2. مقبض باب الفرن

3. باب الفرن



لوحة التحكم



4. مقبض التحكم في تشغيل الفرن

5. المؤقت

6. مقبض ثرموستات الفرن

4. استخدام المنتج

4.1 عناصر التحكم في الفرن

مقبض التحكم في تشغيل الفرن

أدر المقبض إلى الرمز المقابل لوظيفة الطهي المطلوبة. للحصول على تفاصيل الوظائف المختلفة، انظر "وظائف الفرن".


مقبض ثرموستات الفرن

بعد اختيار وظيفة الطهي، أدر هذا المقبض لضبط درجة الحرارة المطلوبة. سيضيء مصباح ثرموستات الفرن متى كانت الثرموستات تعمل لتسخين الفرن أو الحفاظ على درجة الحرارة.

وظائف الفرن


* قد تختلف وظائف الفرن تبعاً لطراز المنتج.

مصباح الفرن: سيتم تشغيل مصباح الفرن فقط. سيظل قيد التشغيل مدة وظيفة الطهي.




وظيفة الإذابة: ستضيئ مصابيح

تحذير الفرن وستبدأ المروحة في التشغيل. لاستخدام وظيفة الإذابة، ضع الأغذية المجمدة في الفرن على الرف في الفتحة الثالثة من الأسفل. من المفضل وضع صينية الفرن تحت الغذاء المراد إذابته، لحفظ المياه المتراكمة بسبب ذوبان الجليد. هذه الوظيفة لن تطبخ أو تخبز الطعام، بل ستساعد فقط على إذابته.




وظيفة التسخين السفلي:

ستضيئ ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وسيبدأ عنصر التسخين السفلي في التشغيل. وظيفة التسخين السفلي مثالية لتسخين البيتزا، حيث ترتفع الحرارة من الجزء السفلي للفرن وتسخن الطعام. هذه الوظيفة مناسبة لتسخين الطعام بدلاً من الطهي.




وظيفة التسخين العلوي:

ستضيئ ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ عنصر التسخين السفلي في التشغيل. الحرارة التي تنبعث من عنصر الطهي العلوي سوف تطهي الجانب العلوي من الطعام في الفرن. هذه الوظيفة مثالية لقلي الجانب العلوي من الطعام المطهي ولتسخين الطعام.




وظيفة الطهي الثابت:

ستضيئ ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ عناصر التسخين السفلية والعلوية في التشغيل. تنبعث عن وظيفة الطهي الثابت حرارة تضمن الطبخ المتعادل




لألطعمة. وهذه هي الطريقة المثلى لصنع المعجنات، والكعك، والمعكرونة، والبيتزا واللازانيا. ينصح بالتسخين المسبق للفرن لمدة 10 دقائق ومن الأفضل استخدام فقط على رف واحد فقط في كل مرة لهذه الوظيفة.




وظيفة المروحة: ستضيئ

ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ عناصر التسخين السفلية والعلوية والمروحة في التشغيل. هذه الوظيفة جيدة لخبز الطائر. يتم الطهي باستخدام عناصر التسخين السفلية والعلوية داخل الفرن وبواسطة مروحة تقوم بتوفير تدوير الهواء، مما يعطي تأثيراً طفيفاً على شواء الطعام. من المفضل لتسخين المسبق للفرن لحوالي 10 دقائق.




وظيفة التسخين السريع:

ستضيئ ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وسيبدأ عنصر التسخين الحلقي والمروحة في التشغيل. وظيفة التسخين السريع بالتساوي على تشتيت الحرارة في الفرن، بحيث يتم طهي كل الطعام على جميع الرفوف بالتساوي. من المفضل لتسخين المسبق للفرن لحوالي 10 دقائق.



وظيفة الشوي والمروحة:

ستضيئ ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وسيبدأ عنصر تسخين الشواية والمروحة في التشغيل. هذه الوظيفة مثالية لشوي الطعام السميك. استخدم الرفوف العليا للفرن، وقم بوضع زيت بالفرشاة بخفة على الشبكة السلكية لمنع التصاق الطعام، وضع الطعام وسط الشبكة. ضع دائماً صينية تحت الطعام لحفظ قطرات الزيت أو الدهون المتساقطة.




تحذير: أثناء الشوي، يجب إغلاق باب الفرن وينبغي ضبط درجة حرارة الفرن على 190 درجة مئوية.



وظيفة الشوي السريع: ستضيئ

ثرموستات الفرن ومصابيح التحذير وستبدأ عناصر تسخين الشواية والعلوية في التشغيل. يتم استخدام هذه الوظيفة للشوي السريع ولشواء الطعام الذي يشغل مساحة أكبر، مثل شوي اللحم. استخدم الرفوف العليا للفرن. قم بوضع زيت بالفرشاة بخفة على الشبكة السلكية لمنع التصاق الطعام، وضع الطعام وسط الشبكة. ضع دائماً صينية تحت الطعام لحفظ قطرات الزيت أو الدهون المتساقطة. من المفضل لتسخين المسبق للفرن لحوالي 10 دقائق.



تحذير: أثناء الشوي، يجب إغلاق باب الفرن وينبغي ضبط درجة حرارة الفرن على 190 درجة مئوية.




4.2 جدول الطهي

الوظيفة	الأطباق			min.
الثابت	الفطير الهش	4 - 3 - 2	170-190	35-45
	الكيك	4 - 3 - 2	170-190	30-40
	البسكويت	4 - 3 - 2	170-190	30-40
	اليخن	2	175-200	40-50
	الدجاج	4 - 3 - 2	200	45-60
المروحة	الفطير الهش	4 - 3 - 2	170-190	25-35
	الكيك	4 - 3 - 2	150-170	25-35
	البسكويت	4 - 3 - 2	150-170	25-35
	اليخن	2	175-200	40-50
	الدجاج	4 - 3 - 2	200	45-60
السرعة	الفطير الهش	4 - 3 - 2	170-190	35-45
	الكيك	4 - 3 - 2	150-170	30-40
	البسكويت	4 - 3 - 2	150-170	25-35
	اليخن	2	175-200	40-50
	كرات اللحم المشوية	5	200	10-15
المشوي	الدجاج	*	190	50-60
	ريشة اللحم	5 - 4	200	15-25
	بفتيك	5	200	15-25

*الطهي بسيخ الدجاج المشوي إن وجد.


4.3 استخدام المؤقت الرقمي




وصف الوظيفة	
الطهي التلقائي	A
الطهي اليدوي	🔌
مدة الطهي	➡
وقت انتهاء الطهي	➡⏸
نقطة	•
تذكير الدقيقة	🔔
وظيفة الوضع	Mode
مؤقت التقليل	-
مؤقت الزيادة	+
عرض المؤقت	23 59

ضبط الوقت

يجب ضبط الوقت قبل البدء في استخدام الفرن. بعد توصيل الطاقة، سيضيء الرمز "A" و"000" على الشاشة.




1. اضغط على المفتاحين "+" و "-" في آن واحد. 🔌 سيظهر الرمز، وستبدأ النقطة الموجودة في منتصف الشاشة في الوميض.




2. اضغط الوقت أثناء وميض النقطة باستخدام مفتاح "+" و "-".


3. بعد بضع ثوان، ستوقف النقطة عن الوميض وستظل مضبوطة.




2. اضغط على "الوضع" حتى ترى "المدة" والرمز → على شاشة العرض. سيضيء الرمز "A".



3. حدد مدة وقت الطهي المطلوبة باستخدام مفاتيح "+" و "-".




4. سيظهر الوقت الحالي على الشاشة وستظل تضيء الرموز "A"، و → و ←.




ضبط وقت التحذير الصوتي

يمكن ضبط وقت التحذير الصوتي على أي وقت يتراوح بين الساعة 0:00 و 23:59. وقت التحذير الصوتي هو بغرض التحذير فقط. لن يتم تشغيل الفرن مع هذه الوظيفة.


1. اضغط على "الوضع". سيبدأ الرمز Δ في الوميض وسيتم عرض "000".



2. حدد مدة الوقت المطلوبة باستخدام مفاتيح "+" و "-". بينما يضيء Δ.



3. سيظل الرمز Δ مضبباً، وسيتم حفظ الوقت وضبط التحذير.




عندما يصل المؤقت إلى صفر، سيتحول الفرن إلى وضع إيقاف التشغيل ويصدر المؤقت تحذيراً مسموعاً. وستومض المؤشرات "A" و →. أدر كلاً من مقايض التحكم للموضع "0". واضغط على أي مفتاح على المؤقت لإيقاف صوت التحذير. سوف تختفي الرموز وستتحول المؤقت إلى الوظيفة اليدوية.

ضبط شبه آلي للوقت (وقت الانتهاء)


تقوم هذه الوظيفة ببدء تشغيل الفرن تلقائياً بحيث يتسنى إنهاء الطهي في وقت محدد. يمكن ضبط وقت الانتهاء إلى ما يصل إلى 10 ساعات بعد الوقت الحالي من اليوم. جهز الطعام للطهي وأدخله في الفرن.

1. حدد وظيفة الطهي ودرجة الحرارة المرغوبة باستخدام مقايض التحكم.



2. اضغط على "الوضع" حتى ترى "الانتهاء" والرمز → على شاشة العرض. سيضيء الرمز "A" والوقت الحالي من اليوم.

3. استخدم الأزرار "+" و "-" لضبط وقت الانتهاء المطلوب.




عندما يصل المؤقت إلى صفر، سيصدر المؤقت تحذيراً صوتياً ويبدأ الرمز Δ في الوميض على الشاشة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف التحذير الصوتي وسيختفي الرمز Δ.

ضبط شبه آلي للوقت (مدة الطهي)


تساعد هذه الوظيفة على الطهي لمدة محددة من الوقت. يمكن ضبط نطاق زمني بين 0 و 10 ساعات. جهز الطعام للطهي وأدخله في الفرن.

1. حدد وظيفة الطهي ودرجة الحرارة المرغوبة باستخدام مقايض التحكم.


4. سيظهر الوقت الحالي على الشاشة وستظل تضيء الرموز "A"، و "➔" و "⏏".




6. حدد وقت الانتهاء المطلوب باستخدام المفاتيح "+" و "-".



7. أضف فترة الطهي للوقت الحالي من اليوم. يمكنك ضبط وقت يصل إلى 23 ساعة و 59 دقيقة بعد هذا الوقت.



8. سيظهر الوقت الحالي على الشاشة وستظل تضيء الرموز "A"، و "➔" و "⏏".



سيتم احتساب وقت التشغيل وسوف يبدأ تشغيل الفرن تلقائيًا بحيث يتسنى إنهاء الطهي في الوقت المحدد للانتهاء. عندما يصل المؤقت إلى صفر، سيتحول الفرن إلى وضع إيقاف التشغيل وسيصدر تحذيرًا صوتيًا وستضيء الرموز "A" و "➔". أدر كلا من مقايض التحكم للموضع "0" واضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت. سوف تختفي الرموز ويتحول المؤقت مرة أخرى إلى الوظيفة اليدوية.


ضبط الصوت

لضبط مستوى صوت التحذير الصوتي، عندما يتم عرض الوقت الحالي من اليوم، اضغط مع الاستمرار على الزر "-" لمدة 1-2 ثانية حتى يتم إصدار إشارة صوتية. بعد ذلك، في كل مرة يتم فيها الضغط على زر "-", سوف يصدر صوت إشارة صوتية مختلفة. وهناك ثلاثة أنواع مختلفة من أصوات التنبيه. حدد صوت التنبيه المرغوبة ولا تضغط على أي أزرار أخرى. بعد وهلة قصيرة، سيتم حفظ صوت التنبيه المحدد.

4.4 الملحقات

رف الأسلاك من EasyFix

نظف الملحقات جيدًا بماء دافئ ومادة تنظيف وقطعة قماش ناعمة عند الاستخدام لأول مرة.




• أدخل الملحق في الموضع الصحيح داخل الفرن.

عندما يصل المؤقت إلى صفر، سيتحول الفرن إلى وضع إيقاف التشغيل ويصدر المؤقت تحذيرًا مسموعًا. سيضيء الرمز "A" و "➔". أدر كلا من مقايض التحكم للموضع "0" واضغط على أي مفتاح على المؤقت لإيقاف الصوت. سوف تختفي الرموز ويتحول المؤقت مرة أخرى إلى الوظيفة اليدوية.


البرمجة الآلية الكاملة

يتم استخدام هذه الوظيفة لبدء الطهي بعد فترة زمنية معينة ولمدة محددة. يمكن ضبط الوقت إلى ما يصل إلى 10 ساعات بعد الوقت الحالي من اليوم. جهز الطعام للطهي وادخله في الفرن.


1. حدد وظيفة الطهي ودرجة الحرارة المرغوبة باستخدام مقايض التحكم.




2. اضغط على "الوضع" حتى ترى "المدة" والرمز "➔" على الشاشة. سيضيء الرمز "A".




3. حدد مدة وقت الطهي المطلوبة باستخدام مفاتيح "+" و "-".




4. سيظهر الوقت الحالي على الشاشة وستظل تضيء الرموز "A"، و "➔" و "⏏".



5. اضغط على "الوضع" حتى ترى "الانتهاء" والرمز "➔" على الشاشة. وسيمض الوقت والرموز "A" و "➔".



تَحذِير
ضع الشبكة فوق أي رف مقابل في تجويف الفرن
بشكل صحيح وادفعه إلى النهاية.




جامع المياه

في بعض حالات الطهي، قد يظهر التكثيف على الزجاج الداخلي لباب الفرن. وهذا ليس عيباً من عيوب الصناعة. افتح باب الفرن في وضع الشوي واتركه في هذا الوضع لمدة 20 ثانية.

ستتقط المياه في جامع المياه

قم بتبريد الفرن وامسح الجزء الداخلي للفرن بمنشفة جافة. ويجب تطبيق هذا الإجراء بشكل منتظم.



• اترك مساحة لا تقل عن 1 سم بين غطاء المروحة والملحقات.

• احرص على إزالة أدوات الطهي والملحقات من الفرن. قد تسبب الوجبات الساخنة أو الملحقات حروق.

• قد يتغير شكل الملحقات نتيجة السخونة. بمجرد أن تبرد الملحقات تستعيد شكلها الأصلي وأدائها.

• يمكن وضع الصواني وشبكات الأسلاك على أي مستوى من 1 إلى 5.

• يمكن وضع القضبان التلسكوبية على المستويات T1 و T2 و 3 و 4 و 5.

• يوصى بالمستوى 3 للطهي بمستوى واحد.

• يوصى بالمستوى T2 للطهي بمستوى واحد مع القضبان التلسكوبية.

• يجب وضع شبكة الأسلاك ذات فتحة الدوران في المستوى 3.


• يستخدم المستوى T2 لوضع شبكة أسلاك ذات فتحة الدوران مع قضبان تلسكوبية.

****قد تختلف الملحقات باختلاف الموديل المشتري.

الصاج العميق

يُعد أفضل استخدام للصاج العميق في طهي الخبثات.


ضع الصاج في أي رف وادفعه إلى النهاية للتأكد من وضعه بشكل صحيح.



الصاج المسطح

يُعد أفضل استخدام للصاج المسطح في خبز المعجنات.

ضع الصاج في أي رف وادفعه إلى النهاية للتأكد من وضعه بشكل صحيح.



الشبكة السلكية

يُعد أفضل استخدام للشبكة السلكية هو الشواء أو لتجهيز الطعام في حاويات ملائمة للفرن.

5. التنظيف والصيانة

5.1 التنظيف


تحذير: قم بإيقاف تشغيل الجهاز واتركه ليبرد قبل إجراء التنظيف.

إرشادات عامة

- تحقق مما إذا كانت مواد التنظيف مناسبة وأوصى المصنع بها قبل استخدام جهازك.
- استخدام المنظفات الكثيفة أو المنظفات السائلة التي لا تحتوي على جزيئات. لا تستخدم كريمات كاوية (أكالة) أو مسحوق تنظيف كاشط أو صوف سلك خشن أو مناشف غليظة، نظرًا لأنها قد تتلف أسطح جهاز الطهي.
- لا تستخدم المنظفات التي تحتوي على جسيمات، لأنها قد تخدش الزجاج، والأجزاء المطلية بالمينا و/أو المطلية في جهازك.
- إذا انسكبت أي سوائل، فتنظفها فورًا لتجنب تلف الأجزاء.
- لا تستخدم المنظفات البخارية لتنظيف أي جزء من أجزاء الجهاز.

تنظيف الجزء الداخلي للفرن

- يتم تنظيف الجزء الداخلي للفرن المطلي بالمينا بشكل أفضل عندما يكون الفرن دافئًا.
- امسح الموقد بقطعة قماش ناعمة ثم نقعها في ماء صابوني بعد كل استخدام. ثم امسح الفرن مرة أخرى بقطعة قماش مبللة وجفها.
- قد تحتاج إلى استخدام مادة تنظيف سائلة في بعض الأحيان لتنظيف الفرن تمامًا.



تنظيف أجزاء الزجاج

- نظف أجزاء زجاج جهازك بشكل منتظم.
- استخدم منظف زجاج لتنظيف داخل وخارج أجزاء الزجاج. ثم اشطفه جيدًا بقطعة قماش جافة وجفها.

تنظيف أجزاء الاستانليس ستيل (إن وجدت)

- نظف أجزاء الاستانليس ستيل في جهازك بشكل منتظم.
- امسح أجزاء الاستانليس ستيل بقطعة قماش ناعمة ثم نقعها في ماء فقط. ثم جفها جيدًا بقطعة قماش جافة.
- لا تنظف أجزاء الاستانليس ستيل طالما كانت ساخنة من أثر الطهي.
- لا تترك مواد مثل الخل أو القهوة أو اللبن أو الملح أو

الماء أو الليمون أو عصير الطماطم على أجزاء الاستانليس ستيل لفترة طويلة.


تنظيف الأسطح المطلية (إن وجدت)

- ينبغي تنظيف بقع الطماطم، وصلصة الطماطم، والكاتشب، والليمون ومشتقات الزيوت، والحليب، والأغذية التي تحتوي على سكريات والمثروبات التي تحتوي على سكريات، والقهوة بقطعة قماش مغمورة بماء دافئ على الفور. إذا لم تنظف هذه البقع وجفت على الأسطح الموجودة عليها، لا ينبغي أن تزال تلك البقع بأشياء صلبة (أدوات مدببة، أسلاك مصنوعة من البلاستيك، أو الفولاذ، إسفنجية تنظيف الأطباق التي من شأنها أن تتلف السطح)، أو مواد التنظيف التي تحتوي على نسب مرتفعة من الكحول أو مزيلات البقع، أو مزيلات الشحوم، أو المواد الكيميائية التي تكشف السطح. وإلا، فقد يحدث تآكل للأسطح المطلية بالمشقوق، وقد تحدث بقع. لا يتحمل المصنع مسؤولية أي تلف يحدث نتيجة لاستخدام الياث أو منتجات تنظيف غير مناسبة.

خلع الزجاج الداخلي


يجب عليك خلع زجاج باب الفرن قبل التنظيف، كما هو موضح أدناه.

1. ادفع الزجاج في الاتجاه **B** وحرره من دعامة الموقع (x). اسحب الزجاج في الاتجاه **A**.



2. لاستبدال الزجاج الداخلي:



ادفع الزجاج تجاه وتحت دعامة الموقع (y)، في الاتجاه **B**.



3. ضع الزجاج تحت دعامة الموضع (x)، في الاتجاه **C**.

إخراج الرف السلكي

لإخراج الرف السلكي، اسحب الرف السلكي كما هو موضح في الشكل. بعد تحريره من المشابك (a)، قم برفعه.




إذا كان باب الفرن هو باب الفرن الزجاج الثلاثي، فيمكن خلع طبقة الزجاج الثالثة بنفس الطريقة في طبقة الزجاج الثانية.


خلع باب الفرن

قبل تنظيف زجاج باب الفرن، يجب خلع باب الفرن، كما هو موضح أدناه.


1. افتح باب الفرن.



2. افتح مشبك التثبيت (a) (بمساعدة مفك) حتى موضع النهاية.



3. أغلق الباب إلى أن يقترب من وضع الغلق الكامل ثم اخلع الباب عن طريق سحبه تجاهك.




5.2 الصيانة

تحذير: يجب تنفيذ صيانة هذا الجهاز من قبل احد أفراد الخدمة المعتمدين أو الفني المؤهل فقط.

تغيير مصباح الموقد

تحذير: قم بإيقاف تشغيل الجهاز واتركه ليبرد قبل تنظيف جهازك.

- اخلع العدسة الزجاجية، ثم اخلع اللبة.
- أدخل اللبة الجديدة (بمقاومة 300 درجة مئوية) لاستبدال اللبة التي خلعتها (230 فولت، 15-25 واط، طراز E14).
- استبدل العدسة الزجاجية، وسيصبح فرنك جاهزًا للاستخدام.
- يحتوي المنتج على مصدر ضوء من فئة كفاءة الطاقة G.
- لا يمكن استبدال مصدر الضوء من قبل المستخدم النهائي. من الضروري اللجوء إلى خدمة ما بعد البيع.
- مصدر الضوء المضمن غير مخصص للاستخدام في تطبيقات أخرى.



تم تصميم اللبة خصيصًا للاستخدام في أجهزة الطهي المنزلية. حيث إنها ملائمة لإضاءة الحجرات المنزلية.

6. استكشاف الأخطاء وإصلاحها والنقل

6.1 استكشاف الأخطاء وإصلاحها



إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في الجهاز بعد التحقق من هذه الخطوات الأساسية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيرجى الاتصال بأحد أفراد الخدمة المعتمدين أو في مؤهل.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الفرن لا يعمل.	تم إيقاف تشغيل الطاقة.	تحقق مما إذا كان يوجد إمداد بالطاقة أم لا. تحقق أيضاً من أن أجهزة المطبخ الأخرى تعمل.
لا توجد سخونة أو الفرن لا يقوم بالتسخين.	تم ضبط التحكم في درجة حرارة الفرن بشكل غير صحيح. تم ترك باب الفرن مفتوحاً.	تحقق من ضبط مقبض التحكم في درجة حرارة الفرن بشكل صحيح.
ضوء الفرن (إن وجد) لا يعمل.	أخفق المصباح. تم فصل أو إيقاف تشغيل الإمداد بالكهرباء.	استبدل المصباح وفقاً للتعليمات. تأكد من تشغيل الإمداد بالكهرباء من مأخذ مقبس الحائط.
الطهي غير متساوي داخل الفرن.	تم وضع أرفف الفرن بشكل غير صحيح.	تحقق من استخدام درجات الحرارة ومواقع الرف الموصى بها. لا تفتح الباب كثيراً إلا إذا كنت تطهو أشياء تحتاج إلى تقليب. إذا فتحت الباب كثيراً، فإن درجة الحرارة الداخلية ستقل وهذا قد يؤثر على نتائج الطهي.
لا يمكن الضغط على أزرار المؤقت بشكل صحيح.	هناك مادة غريبة عالقة بين أزرار المؤقت. الطراز الذي يعمل باللمس: توجد رطوبة على لوحة التحكم. يتم تعيين وظيفة قفل المفاتيح.	أزل المادة الغريبة وحاول مجدداً. أزل الرطوبة وحاول مجدداً. تحقق مما إذا كان تم تعيين وظيفة قفل المفاتيح أم لا.
مروحة الفرن (إن وجدت) تصدر ضوضاء.	أرفف الفرن تهتز.	تحقق من استواء الفرن. تحقق من عدم اهتزاز الرفوف وأي أدوات خبيز أو ملامستها للوحة الفرن الخلفية.

6.2 النقل

إذا كنت بحاجة إلى نقل المنتج، فاستخدم العبوة الأصلية للمنتج واحمله باستخدام علبته الأصلية. اتبع علامات النقل الموجودة على علبة المنتج. ثبت جميع الأجزاء المستقلة للمنتج بشريط لاصق لمنع تلف المنتج أثناء النقل.

إذا لم يكن لديك العلبة الأصلية، فقم بإعداد صندوق للنقل بحيث يصبح الجهاز محمي ضد المخاطر الخارجية وخاصة الأسطح الخارجية للمنتج.